

Pax Pax Viaduct 120s

Art. Nr 1903-2
[ProductEINr] 4910744
NRF-nummer 6553139

- Utstyrt med kulelagret motor, noe som gjør at den kan monteres både horisontalt og vertikalt



Viaduct 120s er en innstikksmodell som monteres inne i ventilasjonskanaler med minst Ø120 mm

Tekniske data

Plassering	Vegg, Innertak, Loft
Makstrykk (Pa)	28
[ProductFreeToAirM3H]	137
Lydtrykksnivå 3 m - dB (A)	41
Effektforbruk (W)	20
Spenning (V)	230V AC
El-forsyningsfase	[1Phase]
Isolasjonsklasse	II
Type motor	AC
Kapslingsklasse	IP 44
[ProductDuct]	120
[ProductMaterial]	Plast
[ProductPlasticMaterialDetail]	ABS
[ProductEtimCode]	EC001148

Beskrivelse

Pax Viaduct 100s er en innstikksmodell som monteres inne i ventilasjonskanaler med minst Ø100 mm, alternativt Ø120 mm, innvendig diameter.

Viaduct er et utmerket alternativ når for eksempel kanalmunningen er trangt plassert ved skjæringspunktene vegg/vegg eller tak/vegg. Viftene er også ideelle for varmemflytting. Utstyrt med kulelagret motor, noe som gjør at

den kan monteres både horisontalt og vertikalt.

Godkjent for installasjon i våtrom. Pax Viaduct kan kombineres med ulike eksternt monterte kontrollenheter, for eksempel

- Pax termostat for varmemflytting
- Pax hastighetsregulator

Tilbehør



Termostat

Art. Nr 8155-1



Hastighets- og effektregulator

Art. Nr 8134